



1985. LE RETOUR DU LYNX...

**... Il s'élançait à nouveau, plus fort, plein de vigueur,
de ruse et d'énergie dans la jungle micro-informatique.**

LYNX 96 K

MICRO-PROCESSEUR : Z 80 A à 4 MHz. **RAM :** 96 KO extensible à 128 KO ou 192 KO, la mémoire vive utilisable est de 60,5 KO, y compris 23 KO de mémoire DATA. **ROM :** 20 KO contenant l'interpréteur BASIC et le système d'exploitation. **CLAVIER :** Standard avec 57 touches mécaniques, avec autorépétition sur toutes les touches. En conjonction avec la touche Escape 26 touches de fonction BASIC. **DEFINITION GRAPHIQUE :** Résolution de 248 x 256 points, chaque point adressable individuellement en 8 couleurs, les extensions de mémoire à 128 KO ou 192 KO, augmentent la résolution graphique à

248 x 512 points. L'écran est doté de 40 caractères sur 24 lignes. L'extension de mémoire à 128 KO ou 192 KO, permet de passer à 80 colonnes. **MEMOIRE DE MASSE :** - 1 ou 2 disquettes de 250 KO chacune. **LANGAGE DISPONIBLE :** BASIC, FORTH, LOGO, ASSEMBLEUR. **LOGICIELS :** LYNX et CPM (plus de 250 sous CPM). **CONNEXIONS :** - Le LYNX a une série de correcteurs d'E/S - UHF TV (Secam option) - RVB + SYNC (moniteur couleur ou Périscopie) - COMPOSITE (moniteur N/B et le crayon optique) - Port série standard - Port entrée/sortie cassette standard - Bus d'extension pour interfaces et entrée d'alimentation.



CACTUS

Société _____
 Nom _____ Prénom _____
 Adresse _____
 Ville _____ Code postal _____
 Téléphone _____

Oui, je désire recevoir la documentation "LYNX"

Revendeur Particulier

SEGIMEX : 140, bd Haussmann, 75008 PARIS. Tél. : (1) 562.03.30.

Segimex

140, bd Haussmann, 75008 PARIS.
 Tél. : (1) 562.03.30.